

# REU - E330/E331 FEH

## Características técnicas

| Características                                                                           | GLP                                  | GN                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Potência nominal                                                                          | 52,7 kW<br>45.300 kcal/h             | 52,7 kW<br>45.300 kcal/h |
| Rendimento                                                                                | 86%                                  | 86%                      |
| Dimensões (mm) AxLxP                                                                      | 600x350x170                          |                          |
| Peso                                                                                      | 14 kg                                |                          |
| Diâmetro da chaminé                                                                       | Ø80 mm                               |                          |
| Consumo máximo gás                                                                        | 3,82 kg/h                            | 4,76 m³/h                |
| Entrada de gás                                                                            | NM-ISO 7 - 1R 1/2                    | NM-ISO 7 - 1R 3/4        |
| Entrada/ saída de água                                                                    | NM-ISO 7 - 1R 3/4                    |                          |
| Tensão Elétrica                                                                           | 220/127 V (Chave Seletora de Tensão) |                          |
| Vazão de água (no misturador) na condição padrão elevado a temperatura em $\Delta t$ 20°C | 32,5 l/min                           | 32,5 l/min               |
| Pressão mínima para funcionamento                                                         | 4 mca                                |                          |
| Pressão máxima                                                                            | 60 mca                               |                          |
| Pressão Ideal <sup>1</sup>                                                                | 7 - 30 mca                           |                          |
| Vazão mínima para funcionamento                                                           | 4 l/min                              |                          |
| Pressão de gás                                                                            | 280 mmca                             | 200 mmca                 |
| Consumo Elétrico                                                                          | 61 W                                 |                          |



  
Fabricado no Brasil

  
Acessório WIFI<sup>2</sup>

  
Ajuste de temperatura (Standart e Top)<sup>3</sup>



Uso Residencial



Sistemas de Segurança Integrados



Anos de Garantia<sup>4</sup>



Exaustão Forçada B<sub>23</sub>

|                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4 duchas<br>8 l/min | <br>3 duchas<br>10 l/min | <br>2 duchas<br>15 l/min | <br>1 ducha<br>20 l/min | <br>1 ducha<br>25 l/min |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fotos meramente ilustrativas. A Rinnai reserva-se o direito de alterar as informações sem prévio aviso.

(1) Pode variar em função da tubulação predial/residencial

(2) Acessório vendido separadamente

(3) O aquecedor na cor Black só está disponível na versão Top (ajuste de temperatura de 35 a 60°C)

(4) O termo de garantia constante no manual deve ser consultado para as condições de validade da cobertura

Siga:



# Rinnai